

Изделия уличного оборудования

Светильник отраженного света

Характеристики:
Степень защиты IP: 65
Цоколь: E27
Мощность лампы max, W: 150
Напряжение, V: 220
Частота, Гц: 50
Класс защиты от поражения эл. током: I
Материал корпуса (арматуры):
конструкционная сталь
Цвет корпуса (арматуры): черный
Климатическое исполнение: УХ/11
Температурный диапазон: -40... +65
Материал плафона:
сталь



Светильник Победа LED-60-К/К50

Тип изделия:
Светильник
Мощность, Вт60

Способ монтажа: - Консольный
Цветовая температура 5000
Световой поток, Лм6850
Степень защитыIP65
Пускорегулирующая аппаратура В комплекте
Тип PRALED драйвер
Материал корпуса светильника Сталь
Цвет корпуса Белый
Климатическое исполнениеУ1
Цвет Белый

Размеры:
Высота, мм130
Длина, мм 605
Ширина, мм 290
Напряжение, В220
- Материал рассеивателя Поликарбонат (РС)
Коэффициент мощности0.95
КПД1
Масса, кг24.5
- Цвет свечения Белый
Наличие стекла Да
Наличие блока аварийного питания Нет
Диапазон рабочих температур от -60 до +45
Номер цвета по RAL9016
Номинальное напряжение, В207-253
Тип управления освещением Осуществляет
Нормативный документ ТУ 3461-002-057584.34-94
Срок службы, ч100000
- Тип цоколя LED
Степень защиты оптического отсекаIP65
- Тип светораспределения Косинусная
- Сфера применения Уличное освещение
Класс защиты I
Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм24
- Крепление: спец. монтажное устройство на
опору электроосвещения

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №

Изм.	К.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата				
Директор		Брежнева			05.24				
ГАП		Бузгон			05.24				
ГИП		Ефанов			05.24				
Рук. группы		Усачева			05.24				
Н.контроль		Усачева			05.24				
06. 21 - 36 ПЗУ									
Зона отдыха в районе памятника "Журавли" г. Нефтекумск									
Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.									
Зона отдыха						Смадия	Лист	Листов	
						П	17		
Изделия уличного оборудования.						000 "ТЕХПРОЕКТ" г. Будённовск			